

TXTF90

Tuotenumero: 527.31.1198.2

EAN: 5703347532344

A

TXTF 90 ruostumatonta terästä. On edullinen koristeellinen seinäkiinnitteinen 90 cm ruostumaton teräs, 3 nopeutta ja imuteho jopa 550m/3h sekä LED-valaistus, mahdollisuus ulkoilman poistoon tai kierrätykseen.

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Minimi ilmamäärä [m ³ /h] | 282 |
| Minimi ääniteho [dB(A)] | 42 |
| Maksimi ilmamäärä [m ³ /h] | 610 |
| Suurin ääniteho [dB(A)] | 69 |
| Ohjaus | Painonappi |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |



Aftrækstilbehør

| Nimi | Määrä | Hinta |
|--|---------------|----------|
| Kiristyspanta 8" 60-215mm | 815.16.8208.9 | € 23,99 |
| Carbon Flex suodatin | 535.46.1000.9 | € 302,00 |
| Asennussarja Ø160mm | 830.51.2162.9 | € 98,00 |
| Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm | 830.51.6162.9 | € 177,00 |
| Taipuisa kanava Ø162mm per metri | 800.70.4162.9 | € 35,01 |
| Putkisarja Ø160/1,2metriä | 800.70.6160.9 | € 66,01 |
| Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri | 810.16.5160.9 | € 91,00 |
| KF61 hiilisuodatinsarja | 535.21.8600.9 | € 60,00 |

Thermex Link

| Nimi | Määrä | Hinta |
|--------------------------------------|---------------|----------|
| Safemex liesivahti - 1-vaihe | 536.06.1000.0 | € 832,99 |
| Thermex Trigger Link -moduuli | 536.99.1000.9 | € 230,00 |
| Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli | 536.99.1150.9 | € 434,00 |