

TXGT 60

Tuotenumero: 520.19.1011.2

EAN: 5703347532474



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	282
Minimi ääniteho [dB(A)]	52
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	487
Suurin ääniteho [dB(A)]	65
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Ruostumaton teräs



Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3600.9	535.19.3600.9	€ 31,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00