

HC 250 suojaritilällä

Tuotenumero: 250.34.3250.2

€ 1.235,99

EAN: 8413893081773

Potkurituulettimet, jotka on tarkoitettu erityisesti teollisiin tarkoituksiin, kuten poistoon varastoista, työpajoista ja vastaavista.

Potkurituulettimet, jotka on tarkoitettu erityisesti teollisiin tarkoituksiin, kuten poistoon varastoista, työpajoista ja vastaavista. Ilmamäärät n. 1 000 m³/h - 9 000 m³/h.

Mallit voidaan toimittaa 400 V. 230 V. Tuulettimen runko ja moottorin kotelo lakattua alumiinia. Potkuri lasikuituvahvisteista muovia. Moottorin lämpösuojaus. Tärinävaimennettu moottorin tuki. Suljettu moottori, vesi- ja pölytiivis (luokka B). Suojausluokka IP 65. Sisäinen suojaverkko. Ulkoiset kaihtimet toimitetaan lisävarusteena. Lämpötila-alue - 400 C - + 700C. Säättömahdollisuus Voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuoraan. Potkurin lavat 340 kulmassa. Suojausluokka IP65.



Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	77
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	1090
Kotelointiluokka	IP65
Minimiäänepaine 3 metrin etäisyydellä [dB(A)]	49
Ohjaus	Ei mitään
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs