

HC 500 suojaritilällä

Tuotenumero: 250.34.3500.2

€ 2.463,00

EAN: 8413893038173

Potkurituulettimet, jotka on tarkoitettu erityisesti teollisiin tarkoituksiin, kuten poistoon varastoista, työpajoista ja vastaavista.

Potkurituulettimet, jotka on tarkoitettu erityisesti teollisiin tarkoituksiin, kuten poistoon varastoista, työpajoista ja vastaavista. Ilmamäärät n. 1 000 m³/h - 9 000 m³/h.

Mallit voidaan toimittaa 400 V. 230 V. Tuulettimen runko ja moottorin kotelo lakattua alumiinia. Potkuri lasikuituvahvisteista muovia. Moottorin lämpösuojaus. Tärinävaimennettu moottorin tuki. Suljettu moottori, vesi- ja pölytiivis (luokka B). Suojausluokka IP 65. Sisäinen suojaverkko. Ulkoiset kaihtimet toimitetaan lisävarusteena. Lämpötila-alue - 400 C - + 700C. Säätomahdollisuus Voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuoraan. Potkurin lavat 340 kulmassa. Suojausluokka IP65.



Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	675
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	9140
Kotelointiluokka	IP65
Minimiäänepaine 3 metrin etäisyydellä [dB(A)]	68
Ohjaus	Ei mitään
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

HC 400 suojaritilällä

Tuotenumero: 250.34.3400.2

€ 1.699,00

EAN: 8413893613189

Potkurituulettimet, jotka on tarkoitettu erityisesti teollisiin tarkoituksiin, kuten poistoon varastoista, työpajoista ja vastaavista.

Potkurituulettimet, jotka on tarkoitettu erityisesti teollisiin tarkoituksiin, kuten poistoon varastoista, työpajoista ja vastaavista. Ilmamäärät n. 1 000 m³/h - 9 000 m³/h.

Mallit voidaan toimittaa 400 V. 230 V. Tuulettimen runko ja moottorin kotelo lakattua alumiinia. Potkuri lasikuituvahvisteista muovia. Moottorin lämpösuojaus. Tärinävaimennettu moottorin tuki. Suljettu moottori, vesi- ja pölytiivis (luokka B). Suojausluokka IP 65. Sisäinen suojaverkko. Ulkoiset kaihtimet toimitetaan lisävarusteena. Lämpötila-alue - 400 C - + 700C. Säättömahdollisuus Voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuoraan. Potkurin lavat 340 kulmassa. Suojausluokka IP65.



Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	271
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	4920
Kotelointiluokka	IP65
Minimiäänepaine 3 metrin etäisyydellä [dB(A)]	62
Ohjaus	Ei mitään
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

HC 355 suojaritilällä

Tuotenumero: 250.34.3355.2

€ 1.803,00

EAN: 8413893612694

Potkurituulettimet, jotka on tarkoitettu erityisesti teollisiin tarkoituksiin, kuten poistoon varastoista, työpajoista ja vastaavista.

Potkurituulettimet, jotka on tarkoitettu erityisesti teollisiin tarkoituksiin, kuten poistoon varastoista, työpajoista ja vastaavista. Ilmamäärät n. 1 000 m³/h - 9 000 m³/h.

Mallit voidaan toimittaa 400 V. 230 V. Tuulettimen runko ja moottorin kotelo lakattua alumiinia. Potkuri lasikuituvahvisteista muovia. Moottorin lämpösuojaus. Tärinävaimennettu moottorin tuki. Suljettu moottori, vesi- ja pölytiivis (luokka B). Suojausluokka IP 65. Sisäinen suojaverkko. Ulkoiset kaihtimet toimitetaan lisävarusteena. Lämpötila-alue - 400 C - + 700C. Säätomahdollisuus Voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuoraan. Potkurin lavat 340 kulmassa. Suojausluokka IP65.



Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	168
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	3470
Kotelointiluokka	IP65
Minimiäänepaine 3 metrin etäisyydellä [dB(A)]	59
Ohjaus	Ei mitään
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

HC 315 suojaritilällä

Tuotenumero: 250.34.3315.2

€ 1.306,01

EAN: 8413893036780

Potkurituulettimet, jotka on tarkoitettu erityisesti teollisiin tarkoituksiin, kuten poistoon varastoista, työpajoista ja vastaavista.

Potkurituulettimet, jotka on tarkoitettu erityisesti teollisiin tarkoituksiin, kuten poistoon varastoista, työpajoista ja vastaavista. Ilmamäärät n. 1 000 m³/h - 9 000 m³/h.

Mallit voidaan toimittaa 400 V. 230 V. Tuulettimen runko ja moottorin kotelo lakattua alumiinia. Potkuri lasikuituvahvisteista muovia. Moottorin lämpösuojaus. Tärinävaimennettu moottorin tuki. Suljettu moottori, vesi- ja pölytiivis (luokka B). Suojausluokka IP 65. Sisäinen suojaverkko. Ulkoiset kaihtimet toimitetaan lisävarusteena. Lämpötila-alue - 400 C - + 700C. Säätomahdollisuus Voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuoraan. Potkurin lavat 340 kulmassa. Suojausluokka IP65.



Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	125
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	2220
Kotelointiluokka	IP65
Minimiäänepaine 3 metrin etäisyydellä [dB(A)]	55
Ohjaus	Ei mitään
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

HC 250 suojaritilällä

Tuotenumero: 250.34.3250.2

€ 1.235,99

EAN: 8413893081773

Potkurituulettimet, jotka on tarkoitettu erityisesti teollisiin tarkoituksiin, kuten poistoon varastoista, työpajoista ja vastaavista.

Potkurituulettimet, jotka on tarkoitettu erityisesti teollisiin tarkoituksiin, kuten poistoon varastoista, työpajoista ja vastaavista. Ilmamäärät n. 1 000 m³/h - 9 000 m³/h.

Mallit voidaan toimittaa 400 V. 230 V. Tuulettimen runko ja moottorin kotelo lakattua alumiinia. Potkuri lasikuituvahvisteista muovia. Moottorin lämpösuojaus. Tärinävaimennettu moottorin tuki. Suljettu moottori, vesi- ja pölytiivis (luokka B). Suojausluokka IP 65. Sisäinen suojaverkko. Ulkoiset kaihtimet toimitetaan lisävarusteena. Lämpötila-alue - 400 C - + 700C. Säättömahdollisuus Voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuoraan. Potkurin lavat 340 kulmassa. Suojausluokka IP65.



Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	77
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	1090
Kotelointiluokka	IP65
Minimiäänepaine 3 metrin etäisyydellä [dB(A)]	49
Ohjaus	Ei mitään
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

HC 250 suojaritilällä

Tuotenumero:

€ 1.056,00

EAN: 8413893081773

Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]

77

Ohjaus

Ei mitään

